

M26

PROFESIONÁLNÍ EXTRAKTOR

Extraktor umístěný na nosném rámu a nerezovou odpadní nádobou. Verze CEME je vybavena výkonným čerpadlem o výkonu 60 W, rychlostí rozprašování 4,25 l / min, rozprašovacím tlakem 6 barů. Verze ULKA je vybavena výkonným čerpadlem o výkonu 28 W, rychlostí postřiku 0,95 l / min, rozprašovacím tlakem 4 bar. Čerpadla disponují tepelnou ochranou. Ovládání čerpadla a motorů je oddělené. Stroj je standardně vybaven vypouštěcím systémem. Verze AUTO (speciálně určená pro automobilový průmysl a sektor mytí automobilů) je vybavena pouze extrakční hubicí na čalounění a 6 m hadicí o průměru Ø40.



Podlahová extrakční hubice alu tool (optional)



Extrakční hubice na čalounění



Redukce



Systém vypouštění Nádrž pro čisticí roztok



Podlahová hubice Ideální pro všechny textilní povrchy

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
M26 I ULKA	19131210005	8
M26 I CEME	19131212002	8
M26 I Auto CEME	19131210191	8

TECHNICKÝ POPIS

Maximální příkon	W	2300
Jmenovitý příkon	W	1900
Nádrž - čistá voda	l	12
Nádrž - špinavá voda	l	56
Objemový tok vzduchu	l/s	100
Podtlak	mbar	190
Hlučnost	dbA	65
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost	Kg	24,5
Rozměr	mm	610x540x920

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	Ø40 KATALOGOVÉ ČÍSLO
Sací hadice 3 m (***)	6493150
Sací hadice 6 m (*)	6493151
Extrakční hubice na čalounění	7180074
Extrakční hubice na podlahu včetně "S" trubky (**)	6935730

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Podlahová extrakční hubice alu tool	7180089

(*) pouze pro ULKA a Auto CEME verze

(**) Pouze pro ULKA a CEME verze

(***) pouze pro CEME verze