

POWERED BY
FUSIONCORE

NAPÁJENÍ LITHIUM-IONTOVOU
BATERIÍ



ARIENS®

ZENITH E



VÝHODY BATERIE, VÝKON BENZÍNU.

Sekačky ARIENS Zero-Turn jsou konstruovány pro nejnáročnější komerční prostředí a ZENITH E není výjimkou. Technologie akumulátorů nové generace byla zkombinována s osvědčeným výkonem komerčních sekaček ARIENS ZENITH, aby poskytla zahradním architektům nižší provozní náklady, lepší ziskovost a přístup k zakázkám s nízkou hlučností a nulovými emisemi.

ZENITH E PŘÍSLUŠENSTVÍ



897001

BATERIE (JEDNA BATERIE)

Tyto lithium-iontové baterie QuickSwap s kapacitou 4 kWh řadí ZENITH E do své vlastní třídy v oboru a to díky jedinečnému vyměnitelnému systému baterií.

POWERED BY
FUSIONCORE

897003

NABÍJEČKA MIMO PALUBNÍ DESKU

Nabíjejte další baterie mimo hlavní jednotku pomocí přenosné nabíječky FusionCore, která se nachází mimo palubu, a zajistěte si tak dostatek energie, ať už vás práce zavede kamkoli.

POWERED BY
FUSIONCORE



Upozornění: Obrázek je ilustrační. Sada je dodávána s britským kovááním

797013

SADA RYCHLONABÍJEČKY S W/Y POSTROJEM

Nabíjí se za poloviční dobu (pouhých šest hodin) ve srovnání se standardní dobou nabíjení 12 hodin. Dodává se s přídatnou standardní nabíječkou a přípojkou Y. Svazek umožňuje používat současně dvě nabíječky a zdvojnásobit tak nabíjecí výkon.



MULČOVACÍ SADY



792218
PRUHOVACÍ SADA



797014
**SADY NOŽŮ
S VYSOKÝM
ZDVIHEM**



797005
**ŽLABOVÁ PŘEPÁŽKA
OVLÁDANÁ OBSLUHOU**



797005
**SVĚTELNÁ SADA
MAJÁKU**



797004
SADA LED SVĚTEL



791052
**33cm (13")
SADAPOLOPNEUMATICKÝCH
PŘEDNÍCH PNEUMATIK
(SADA 2 KUSŮ)**

797029
**SOUPRAVA
TWEEL
(SADA 2 KUSŮ)**



797030
**SADA ODPRUŽENÝCH
VIDLIC**

	ZENITH E 48	ZENITH E 48R	ZENITH E 52	ZENITH E 52R	ZENITH E 60	ZENITH E 60R
TYP BATERIE	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
NAPĚTÍ BATERIE	56V DC	56V DC	56V DC	56V DC	56V DC	56V DC
KAPACITA BATERIE	4 kWh	4 kWh	4 kWh	4 kWh	4 kWh	4 kWh
POČET BATERIÍ	4 vyměnitelné	4 vyměnitelné	4 vyměnitelné	4 vyměnitelné	4 vyměnitelné	4 vyměnitelné
DOBA NABÍJENÍ	5,3 - 12 h (v závislosti na nabíječce)	5,3 - 12 h (v závislosti na nabíječce)	5,3 - 12 h (v závislosti na nabíječce)	5,3 - 12 h (v závislosti na nabíječce)	5,3 - 12 h (v závislosti na nabíječce)	5,3 - 12 h (v závislosti na nabíječce)
POPIS POHONU	Vlastní elektrická převodovka	Vlastní elektrická převodovka	Vlastní elektrická převodovka	Vlastní elektrická převodovka	Vlastní elektrická převodovka	Vlastní elektrická převodovka
RYCHLOST DOPŘEDU/ZPĚT	17,7 km/h / 8,9 km/h (11mph / 5,5mph)	17,7 km/h / 8,9 km/h (11mph / 5,5mph)	17,7 km/h / 8,9 km/h (11mph / 5,5mph)	17,7 km/h / 8,9 km/h (11mph / 5,5mph)	17,7 km/h / 8,9 km/h (11mph / 5,5mph)	17,7 km/h / 8,9 km/h (11mph / 5,5mph)
TYP ŽACÍHO ÚSTROJÍ	Boční výhoz	Zadní výhoz	Boční výhoz	Zadní výhoz	Boční výhoz	Zadní výhoz
MATERIÁL ŽACÍHO ÚSTROJÍ	4.554 mm	4.554 mm	4.554 mm	4.554 mm	4.554 mm	4.554 mm
KONSTRUKCE ŽACÍHO ÚSTROJÍ	Prefabrikovaná X-Factor III	Prefabrikovaná X-Factor III	Prefabrikovaná X-Factor III	Prefabrikovaná X-Factor III	Prefabrikovaná X-Factor III	Prefabrikovaná X-Factor III
VŘETENA	Přímý elektrický pohon	Přímý elektrický pohon	Přímý elektrický pohon	Přímý elektrický pohon	Přímý elektrický pohon	Přímý elektrický pohon
SYSTÉM ZVEDÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ	Nožní ovládání	Nožní ovládání	Nožní ovládání	Nožní ovládání	Nožní ovládání	Nožní ovládání
ŠÍŘKA SEČENÍ	122 cm (48")	122 cm (48")	132 cm (52")	132 cm (52")	152 cm (60")	152 cm (60")
VÝŠKA SEČENÍ	3,8 cm (1,5") - 12,7cm (5")	3,8 cm (1,5") - 12,7cm (5")	3,8 cm (1,5") - 12,7cm (5")	3,8 cm (1,5") - 12,7cm (5")	3,8 cm (1,5") - 12,7cm (5")	3,8 cm (1,5") - 12,7cm (5")
POLOHY SEČENÍ	15	15	15	15	15	15
ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL	Fixní	Fixní	Fixní	Fixní	Fixní	Fixní
KOLA (PŘEDNÍ)	33 cm x 16,5cm (13" x 6,5-6")	33 cm x 16,5cm (13" x 6,5-6")	33 cm x 16,5cm (13" x 6,5-6")	33 cm x 16,5cm (13" x 6,5-6")	33 cm x 16,5cm (13" x 6,5-6")	33 cm x 16,5cm (13" x 6,5-6")
KOLA (ZADNÍ)	55,9 cm x 25,4 cm (22" x 10"-12")	55,9 cm x 25,4 cm (22" x 10"-12")	55,9 cm x 25,4 cm (22" x 10"-12")	55,9 cm x 25,4 cm (22" x 10"-12")	55,9 cm x 25,4 cm (22" x 10"-12")	55,9 cm x 25,4 cm (22" x 10"-12")
SEDADLO	Sedadlo s vysokým opěradlem a odpružením	Sedadlo s vysokým opěradlem a odpružením	Sedadlo s vysokým opěradlem a odpružením	Sedadlo s vysokým opěradlem a odpružením	Sedadlo s vysokým opěradlem a odpružením	Sedadlo s vysokým opěradlem a odpružením
HMOTNOST	572 kg	583,3 kg	582,4 kg	590,1 kg	595,1 kg	601,5 kg
DĚLKA	210,8 cm (83")	210,8 cm (83")	210,8 cm (83")	210,8 cm (83")	210,8 cm (83")	210,8 cm (83")
ŠÍŘKA	160 cm (63") se žlábkem	124 cm (49")	171 cm (67") se žlábkem	137 cm (54")	190 cm (75") se žlábkem	156,5cm (62")
VÝŠKA	124,5cm (49") se sklopeným ROPS 182,9cm (72") se zvednutým ROPS	124,5cm (49") se sklopeným ROPS 182,9cm (72") se zvednutým ROPS	124,5cm (49") se sklopeným ROPS 182,9cm (72") se zvednutým ROPS	124,5cm (49") se sklopeným ROPS 182,9cm (72") se zvednutým ROPS	124,5cm (49") se sklopeným ROPS 182,9cm (72") se zvednutým ROPS	124,5cm (49") se sklopeným ROPS 182,9cm (72") se zvednutým ROPS

POHÁNĚNO TECHNOLOGIÍ FUSIONCORE

4x interchangeable Lithium Ion, sealed for life 56v batteries with 4kWh capacity – will drive on just one pack, and cut on two.

VLASTNÍ ELEKTRICKÉ TRANSAXLE

Poskytuje stejný pocit jako benzinová varianta zero-turn. Bezkartáčový elektromotor spojený s dvojitou redukční planetovou převodovkou.

INTELEKTUÁLNÍ VYROVNÁVÁNÍ ZÁTĚŽE

Systém správy baterií bude nejprve odebírat energii z plně nabitých baterií a poté bude odebírat energii rovnoměrně ze všech čtyř jednotek.

NABÍJENÍ NA PALUBĚ

Nabíjejte baterie, když jste v ZENITH E. Dodává se se standardní 12hodinovou inteligentní nabíječkou. Mezi volitelné možnosti patří 5,3hodinová rychlonabíječka na palubě a dvě nabíječky mimo palubu (12 nebo 5,3 hodiny).

OCHRANA VŘETENA

Patentované vřeteno je navrženo tak, aby absorbovalo masivní nárazy. Vřeteno je chráněno v případě nárazu čepete do nepohyblivého předmětu.

FUNKCE SKLUZU NOŽE

Zabraňuje poškození motoru omezením impulzního točivého momentu přenášeného na hřídel vřetena v případě, že nůž narazí na zem nebo pevný předmět.