



Technická a cenová nabídka pro

Lesní fréza FAE **UML / LOW**

TECHNICKÝ POPIS STROJE

Díky kompaktním rozměrům a konstrukčním vlastnostem je lesní fréza UML/LOW ideální pro pásové nebo kolové traktory s nízkým závěsem o výkonu 60-110 koní.

Lesní fréza UML/LOW dokáže zpracovat dřeviny až do průměru 20 cm.

Nízké uložení PTO pomáhá nově zesílené univerzální hnací hřídeli pracovat v nejlepším úhlu, aby odolala axiálnímu zatížení způsobenému při řízení nosiče.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY

- Hydraulická zadní kapota
- Dvě rady ochranných řetězů
- Navařené protiostří
- Pevně uložená převodovka
- Řemenový převod
- Převodovka s volnoběžkou
- Možnost převodu 540 či 1000
- Vývodový hřídel (1"3/8 Z6)
- Přišroubované hřídele rotoru (z kované oceli)
- Hnací hřídel s palcovou spojkou
- Nastavitelné ližiny

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Hydraulický 3. bod závěsu
- Mechanický ochranný rám

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Hydraulický 3. bod závěsu
- Mechanický ochranný rám

HOMOLOGACE A OSVĚDČENÍ

- EU homologace – pracovní stroj nesený



ROTOR TYP C



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MODEL	UML/LOW 150	UML/LOW 175
Traktor (hp)	60-100	70-110
PTO (ot/min)	540 x 1000	540 x 1000
Pracovní záběr (mm)	1582	1822
Celková šířka (mm)	1872	2112
Hmotnost vč. rotoru typ C/3 (kg)	930	1060
Průměr rotoru (mm)	420	420
Max. průměr drcení (mm)	200	200
Počet zubů typ C/3 + C/3/ss	32+2	36+2
typ I + C/3/ss	42+2	50+2

MODEL	UML/LOW 200
Traktor (hp)	80-110
PTO (ot/min)	540 x 1000
Pracovní záběr (mm)	2062
Celková šířka (mm)	2352
Hmotnost vč. rotoru typ FMM (kg)	1190
Průměr rotoru (mm)	425
Max. průměr drcení (mm)	200
Počet zubů typ C/3 + C/3/ss	42+2
typ I + C/3/ss	58+2

SPECIFIKACE STROJE

Kód položky	Položka
012131150	Stroj UML-LOW-150 Lesní fréza s rotorem typu C – 1000 ot./min
012131150-540	Stroj UML-LOW-150 Lesní fréza s rotorem typu C – 540 ot./min
012131175	Stroj UML-LOW-175 Lesní fréza s rotorem typu C – 1000 ot./min
012131175-540	Stroj UML-LOW-175 Lesní fréza s rotorem typu C – 540 ot./min
012131200	Stroj UML-LOW-200 Lesní fréza s rotorem typu C – 1000 ot./min
012131200-540	Stroj UML-LOW-200 Lesní fréza s rotorem typu C – 540 ot./min
D121175453-O	UML/ST-150 s rotorem Ø220 type I CT HS
D121175454-O	UML/ST-175 s rotorem Ø220 type I CT HS
D121175455-O	UML/ST-200 s rotorem Ø220 type I CT HS
111530018-O	Se zuby typu C/3/HD
600000570-O	Se zuby typu K/3 + šroub L=90 pro rotor typu C/3
D111706773-O	Ochranný rám pro záběr 150 (mechanický)
D111706774-O	Ochranný rám pro záběr 175 (mechanický)
D111706775-O	Ochranný rám pro záběr 200 (mechanický)
600000660-O	Hydraulický 3. bod 50 x 30 x 205 1. – 2. kategorie
111104000-O	Hydraulický 3. bod 50 x 30 x 280 kat. 2
600000225-O	Hydraulický 3. bod 50 x 30 x 205 kat. 2
100026054-O	Homokinetický PTO hřídel W2500 K64/24R – 2500 Nm
100026012-O	Homokinetický PTO hřídel W2580 K64/24R – pro traktory s nízkým závěsem
D111713240-O	Balíček – prodloužení závěsu (3 body)
600000188-O	Balíček – přední montáže frézy na traktor UML/ST 540
600000189-O	Balíček – přední montáže frézy na traktor UML/ST 1000

