



Výtluková fréza FAE pro smykové nakladače **RPL / SSL**

TECHNICKÝ POPIS STROJE

RPL/SSL je silniční fréza pro smykem řízené nakladače o výkonu 60 až 135 koní, která je schopna frézovat do hloubky 17 cm a je k dispozici ve třech šířkách 45, 60 a 75 cm.

RPL/SSL je ideální pro přípravu vozovky před pokládkou nové vrstvy asfaltu nebo betonu či pro zjednodušení výkopových prací. Samonivelační ližiny a sklon zajišťují optimální výsledky. Přesnost práce zajišťuje hydraulický pohonný systém a praktické ukazatele hloubky a drcení. Řada je doplněna zuby speciálně navrženými pro asfaltové a betonové povrchy komunikací.



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

Plug & Play – propojení

Propojení pomocí el. vedení s předními výrobci smykem řízených nakladačů na trhu

Indikátory řezu a hloubky

Pro maximální přesnost práce

Nakládění

Pro optimální výsledky na nerovném povrchu

Samonivelační ližiny

S nezávislým hydraulickým ovládáním polohy

Hydraulický pohon

pro přesné nastavení polohy vůči pracovní ploše

NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ

- Rekonstrukce a stavba cest
- Frézování asfaltu
- Recyklace asfaltu
- Drcení betonových podkladů

ZÁKLADNÍ VÝBAVA KONSTRUKČNÍ FRÉZY

- Mechanický plovoucí systém nakládění
- Nezávislé hydraulické ovládání ližin
- Pohyblivý boční rám
- Kulaté zuby na asfalt
- Hydraulická zadní kapota
- Indikátor řezu
- Kontrolní ukazatel pracovního tlaku
- Rozváděcí ventil 12 V
- Ventil proti otřesům s přetlakovými a antikavitačními ventily
- Hydraulické hadice pro připojení
- Vyměnitelná antiotěrová deska ližin Hardox®
- Hydraulický boční posuv
- Uzavřená / protiprašná skříň stroje
- Upínací deska (euro úchyt)
- Hydraulický pístový motor s pevným objemem 940 cm³ (RPL/SSL 75)
- Hydraulický pístový motor s pevným objemem 860 cm³ (RPL/SSL 45-60)
- Přímý převod motoru

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada střešní nádrže na vodu pro smykem řízený nakladač
- Vodní postřikovací systém WSS Základní upevňovací rám SAE s integrovanou nádrží na vodu
- Více variant zubů
- Zapojení adaptér

ROTOR TYP R/44



Pick R/44/A
STANDARD



Pick R/44/C
OPTIONAL



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MODEL	RPL/SSL 045	RPL/SSL 60	RPL/SSL 75
Výkon nosiče (k)	60-75	60-75	60-75
Hy. průtok (l/min)	100-125	100-125	100-125
Tlak (bar)	180-350	180-350	180-350
Prac. záběr (mm)	450	600	750
Celková šířka (mm)	1650	1650	1650
Hmotnost (kg)	900	950	1000
Pracovní hloubka (mm)	0-170	0-170	0-170
Ø rotoru (mm)	600	600	600
Úhel naklopení ±	8°	8°	8°
Boční posun (mm)	560	560	560
Počet zubů typ R	42	54	60



SPECIFIKACE STROJE

Kód položky	Položka
015800045	Stroj FAE RPL/SSL - 045
015800060	Stroj FAE RPL/SSL - 060
015800075	Stroj FAE RPL/SSL - 075
112800144-O	Se zuby typu R 44-20-9,2 (k drcení betonu)
600000792	Sada střešní nádrže na vodu pro smykem řízený nakladač
D158002040-O	Vodní postřikovací systém WSS Základní upevňovací rám SAE s integrovanou nádrží na vodu
D158000970-O	Hydraulické naklápění pro RP/SSL
D158000980-O	Systém skrápění WSS for RP/SSL
400000316-O	Kabeláž s konektorem RP-RWM/SSL pro Takeuchi
400000317-O	Kabeláž s konektorem RP-RWM/SSL pro John Deer
400000318-O	Kabeláž s konektorem RP-RWM/SSL pro New Holland/Case
400000319-O	Kabeláž s konektorem RP-RWM/SSL pro CAT
400000321-O	Systém skrápění WSS RPL/SSL pro Takeuchi/John Deer
400000385-O	Kabeláž s konektorem RP-RWM/SSL pro Bobcat

