



## Výtluková fréza FAE pro smykové nakladače RPM / SSL

### TECHNICKÝ POPIS STROJE

---

Fréza s pevnými zuby pro smykem řízené stroje do 135 k.

RPM/SSL je silniční fréza pro smykem řízené nakladače s výkonem od 75 do 135 koní, která je schopna drtit až do hloubky 25 cm při šířce 60 cm. RPM/SSL je ideální pro přípravu povrchu vozovky před aplikací nové vrstvy asfaltu nebo betonu nebo pro zjednodušení výkopových prací.

Samonivelační ližiny a sklon zajišťují optimální výsledky na nerovném povrchu. Přesnost práce zajišťuje hydraulický pohonný systém a praktické ukazatele hloubky a řezu. Řada je doplněna zuby speciálně navrženými pro asfaltové a betonové povrchy vozovek.



## NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

---

### **Plug & Play – propojení**

Propojení pomocí el. vedení s předními výrobci smykem řízených nakladačů na trhu

### **Indikátory řezu a hloubky**

Pro maximální přesnost práce

### **Naklápění**

Pro optimální výsledky na nerovném povrchu

### **Samonivelační ližiny**

S nezávislým hydraulickým ovládním polohy

### **Hydraulický pohon**

pro přesné nastavení polohy vůči pracovní ploše

## NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ

---

- Rekonstrukce a stavba komunikací
- Frézování asfaltu
- Recyklace asfaltu
- Drcení betonových podkladů

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA KONSTRUKČNÍ FRÉZY

---

- Mechanický plovoucí systém naklápění
- Nezávislé hydraulické ovládní ližin
- Pohyblivý boční rám
- Kulaté zuby na asfalt
- Hydraulická zadní kapota
- Kontrolní ukazatel pracovního tlaku
- Rozváděcí ventil 12 V
- Ventil proti otřesům s přetlakovými a antikavitačními ventily
- Hydraulické hadice pro připojení
- Vyměnitelná antiotěrová deska ližin Hardox®
- Hydraulické hadice pro připojení
- Uzavřená / protiprašná skříň stroje
- Upínací deska (euro úchyt)
- Indikátor řezu
- Hydraulický pístový motor s pevným objemem 1130 cm<sup>3</sup>
- Přímý převod motoru

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

---

- Sada střešní nádrže na vodu pro smykem řízený nakladač
- Vodní postřikovací systém WSS základní
- Více variant zubů
- Zapojení – adaptér
- Upevňovací rám SAE s integrovanou nádrží na vodu

## ROTOR TYP R/44

---



**Pick R/44/A**  
STANDARD



**Pick R/44/C**  
OPTIONAL



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

---

### MODEL

### RPM/SSL 60

**Výkon nosiče (k)**

75-135

**Hy. průtok (l/min)**

120-170

**Tlak (bar)**

180-350

**Prac. záběr (mm)**

600

**Celková šířka (mm)**

1650

**Hmotnost (kg)**

1170

**Pracovní hloubka (mm)**

0-250

**Ø rotoru (mm)**

765

**Úhel naklopení ±**

8°

**Boční posun (mm)**

560

**Počet zubů typ R**

60



## SPECIFIKACE STROJE

Kód položky	Položka
015900060	Stroj FAE RPM/SSL - 060
112800144-O	Se zuby typu R 44-20-9,2 (k drcení betonu)
600000792	Sada střešní nádrže na vodu pro smykem řízený nakladač
D158002040-O	Upevňovací rám SAE s integrovanou nádrží na vodu
D158002000-O	Vodní postřikovací systém WSS základní
D158002020-O	Hydraulické naklápění pro RP/SSL/DT
400000316-O	Kabeláž s konektorem RP-RWM/SSL pro Takeuchi
400000317-O	Kabeláž s konektorem RP-RWM/SSL pro John Deer
400000318-O	Kabeláž s konektorem RP-RWM/SSL pro New Holland/Case
400000319-O	Kabeláž s konektorem RP-RWM/SSL pro CAT
400000321-O	Systém skrápění WSS RPL/SSL pro Takeuchi/John Deer
400000385-O	Kabeláž s konektorem RP-RWM/SSL pro Bobcat

